



SINTA O
PRAZER DE
TER UM
SOM DE
VERDADE


HINOR

EXPERIMENTE A MELHOR PERFORMANCE SONORA

Arruela niquelada
que garante muito
mais personalidade
ao seu projeto.

Design robusto e pesado,
como seu som tem que ser.

 **HINOR**



18 SW 3K



**1500 W
RMS**

**DIFERENCIAIS DA
LINHA SW QUE
GARANTEM A MÁXIMA
POTÊNCIA COM O
MAIS ALTO NÍVEL
DE EFICIÊNCIA**



FLOW BY PRESSURE



Sistema desenvolvido exclusivamente para a linha SW. Dissipa o calor gerado na bobina através da pressão de ar exercida no centro do pólo, fazendo com que o alto-falante, mesmo após algumas horas em potência máxima, continue em sua temperatura normal.



15 SW 3K



**1500 W
RMS**

SOUND UPGRADE



Sistema que permite que o alto-falante de 15" se torne 18" ou vice e versa, apenas com a troca do kit de reparo e carcaça.



12 MG 700



**700 W
RMS**

**VEJA TODAS AS
CARACTERÍSTICAS
NO VERSO**



DIFERENCIAIS SW

Conjunto móvel fixado através de adesivos estruturais que garantem a máxima resistência, mesmo em condições extremas de excursão.

Cone costurado para garantir a fixação do cone (celulose) na borda (tecido).

Nova carcaça desenvolvida com maior espessura das paredes de alumínio, agregando robustez e segurança ao conjunto. Aberturas laterais projetadas para dar maior eficiência na dissipação do calor.

Banho do conjunto magnético niquelado, garantindo visual arrojado e alta resistência à temperatura e corrosão.

Corpo de bobina FIBERGLASS e fio de COBRE de alta espessura que garantem resistência ao utilizar potência máxima por longos períodos.

Cone composto de alta compactação de fibras longas de celulose + fibra de vidro.

Centragem desenvolvida com tecido duplo de trama aberta, prensada e impregnada em alta temperatura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

18 SW 3K - SUB-WOOFER 18"

Impedância: 4 Ohms
Potência RMS: 1.500W
Potência Musical: 3.000W
Sensibilidade: 95,3dB SPL
Resposta em Frequência (-10dB): 25 a 2500Hz
Fs (Hz): 42,93
Vas (L): 101,88
Qts: 0,36
Qes: 0,38
Qms: 6,04
Vd (L): 0,71
Xmax (mm): 6,0
Caixa com dutos retangulares
Volume total da caixa: 100 litros
Dutos (AxLxP cm): 7x46x16/1 duto
Código do produto: 31.058
Código do reparo: 31.097

15 SW 3K - SUB-WOOFER 15"

Impedância: 4 Ohms
Potência RMS: 1500W
Potência Musical: 3000W
Sensibilidade: 94,6dB SPL
Resposta em Frequência (-10dB): 35 a 2.500Hz
Fs (Hz): 45,76
Vas (L): 61,98
Qts: 0,31
Qes: 0,33
Qms: 6,42
Vd (L): 0,51
Xmax (mm): 6,0
Caixa com dutos retangulares
Volume total da caixa: 80 litros
Dutos (AxLxP cm): 7x42x13/1 duto
Código do produto: 31.068
Código do reparo: 31.096

12 MG 700 - WOOFER 12"

Impedância: 8 Ohms
Potência RMS: 700W
Potência Musical: 1.400W
Sensibilidade: 95,64dB SPL
Resposta em Frequência (-10dB): 50Hz a 5KHz
Fs (Hz): 93,93
Vas (L): 14,57
Qts: 0,474
Qes: 0,526
Qms: 4,858
Vd (L): 0,237
Xmax (mm): 4,5
Caixa com dutos retangulares
Volume total da caixa: 20 litros
Dutos (AxLxP cm): 2,5x32x26
Código do produto: 31.067
Código do reparo: 31.098






NH Indústria e Comércio Ltda.

Rodovia BR470, KM140, nº 5640 - Valada Itoupava - Rio do Sul / SC - CEP 89162-915

Tel.: (47) 3531 8800 Fax: (47) 3531 8835

hinor@hinor.com.br FALE COM A HINOR: 0800 47 8002

www.hinor.com.br | www.impulsionandoatitudes.com.br

 /HinorOficial  @hinoroficial  /altofalanteshinor